


PASİF YANGIN DURDURUCU ÜRÜNLER





0843-CPR-0438
ETA 18/0471
Linear joints and gap seal

PROFLAME Fire Seal Yangın Durdurucu Mastik

100 mm'ye kadar çeşitli derzlerde 2 saate kadar yangın yalıtımı sağlayan akrilik bazlı mastik

Uygulama Alanları & Avantajları

- Duvar ve döşemeler üzerindeki derzlerde 2 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Duvar-tavan derzlerinde yangın yalıtımı için onaylı çözüm sunar.
- Beton, tuğla, gaz beton ve panel duvarlar için uygundur.
- 100 mm'ye kadar olan derzlerde uygulanabilir.
- $\pm 7,5$ hareket kapasitesine sahiptir.
- Hızlı ve kolay uygulama imkanı sunar.
- Boyanabilir.
- 310 ml kartuş ve 600 ml sosis ambalaj formları mevcuttur.



0843-CPR-0439
ETA 18/0466
Penetrations
ETA 18/0470
Linear joints and gap seal

PROFLAME Yangın Durdurucu Akrilik Mastik

100 mm'ye kadar olan çeşitli derzlerde ve tesisat geçişlerinde 4 saate kadar yangın dayanımı sağlayan akrilik esaslı yangın durdurucu mastik

Uygulama Alanları & Avantajları

- Duvar ve döşemeler üzerindeki tesisat geçişlerinde ve 100 mm genişliğe kadar olan derzlerde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Yalıtımlı ve yalıtımlı olmayan çelik ve bakır boru geçişlerinde, tekli kablo geçişlerinde kullanıma uygundur.
- Beton, tuğla, gaz beton ve panel duvarlar için onaylı çözüm sunar.
- $\pm 7,5$ hareket kapasitesine sahiptir.
- Hızlı ve kolay uygulama imkanı sunar.
- Boyanabilir.
- 310 ml kartuş ve 600 ml sosis ambalaj formları mevcuttur.



0843-CPR-0440
ETA 18/0465
Penetrations

PROFLAME Yangın Durdurucu Grafit Mastik

Duvar ve döşemelerdeki kablo, yanıcı boru ve yanıcı izoleli metal boru geçişlerinde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlayan yüksek genleşme özellikli yangın durdurucu intümesan mastik

Uygulama Alanları & Avantajları

- Duvar ve döşemeler üzerindeki tesisat geçişlerinde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Duvar ve döşemeler üzerindeki 110 mm çapa kadar olan yanıcı boru geçişlerinde, yanıcı izoleli boru ve elektrik tesisatı geçişlerinde onaylı çözüm sunar.
- Beton, tuğla, gaz beton ve panel duvarlar için uygundur.
- Hızlı ve kolay uygulama imkanı sunar.
- Boyanabilir.
- 310 ml kartuş ambalaj formundadır.



0843-CPR-0441
ETA 18/0464
Penetrations
ETA 18/0467
Linear joints and gap seal

PROFLAME Yangın Durdurucu Kaplama

Duvar ve döşemeler üzerinde bulunan orta ve büyük ölçekli açıklıklardaki tesisat geçişlerinde ve hareketli derzlerde, 150 kg/m³ yoğunluklu taşıyıcı levha üzerine kaplanarak 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlayan yangın durdurucu kaplama

Uygulama Alanları & Avantajları

- Duvar ve döşemeler üzerindeki elektrik ve mekanik tesisat geçişlerinde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Ablatif özellikli kaplama malzemesidir.
- Beton, tuğla, gaz beton ve panel duvarlarda uygulanabilir.
- Kelepçe kullanımı ile birlikte yanıcı boru geçişlerinde uygulanabilir.
- Kablo, busbar, metal boru, yanıcı boru geçişlerinin olduğu orta ve büyük ölçekli açıklıklarda onaylı çözüm sunar.
- Çok iyi seviyelerde akustik değerlere sahiptir.
- Yaklaşık 3 m²'ye kadar olan açıklıklarda onaylı çözüm sunar.
- 120 mm'ye kadar olan yatay ve düşey hareketli derzlerde yangın yalıtımı sağlar.
- Boyanabilir.
- 11 kg'lık kova ambalaj formundadır.






0843-CPR-0442
ETA 18/0463
Penetrations

PROFLAME Yangın Durdurucu Harç

Duvar ve döşemeler üzerindeki orta ve büyük ölçekli açıklıklardan geçiş yapan elektrik ve mekanik tesisat uygulamaları çevresinde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlayan yangın harcı

Uygulama Alanları & Avantajları

- Duvar ve döşemeler üzerindeki elektrik ve mekanik tesisat geçişleri için uygundur.
- Orta ve büyük ölçekli açıklıklarda 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Üzerinde canlı yük taşıma özelliğine sahiptir.
- Beton, tuğla ve gaz beton ana malzemelerde uygulanabilir.
- Belirli oranlarda su eklenerek ve karıştırılarak homojen bir harç kıvamı elde edilir.
- 3 m²'ye kadar açıklıklarda onaylı uygulama imkanı sağlar.
- Yüksek akustik değerlerine sahiptir.
- 15 kg/torba ambalaj formundadır.



0843-CPR-0443
ETA 18/0516
Penetrations

PROFLAME Yangın Durdurucu Kelepçe

Duvar ve döşeme geçişlerinde yanıcı boruların çevresine yerleştirilerek 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlayan, metal muhafaza içerisine yerleştirilmiş intümesan özellikli yangın durdurucu kelepçe

Uygulama Alanları & Avantajları

- Yatay ve düşey yanıcı boru geçişlerinde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Mentеше ve klips sistemi ile tüm duvar ve döşeme türlerinde kolay uygulama imkanı sağlar.
- 50 mm ile 300 mm çap aralığında tüm plastik boruların duvar ve döşeme geçişlerinde kullanıma uygundur.
- PVC, PE, PPR, HDPE vb. türde yanıcı borular için onaylı çözüm sunar.
- Duvar geçişlerinde çift yönlü olarak, döşeme geçişlerinde ise tek yönlü olarak uygulanır.



0843-CPR-0444
ETA 18/0462
Penetrations

PROFLAME Yangın Durdurucu Tekli ve Çoklu Sargı

Duvar ve döşeme geçişlerinde, yanıcı boruların çevresine sarılarak 4 saate kadar yangın dayanımı sağlayan esnek sargı sistemi

Uygulama Alanları & Avantajları

- Beton, tuğla, gaz beton ve panel duvar geçişlerinde kullanıma uygundur.
- 160 mm çapa kadar olan tüm yanıcı boru geçişlerinde uygulama imkanı sunar.
- Yangın anında genleşen, intümesan özellikli malzemedir.
- Tekli sargılar için, 50 mm ile 160 mm çap aralığındaki borulara uygun farklı çap alternatifleri mevcuttur.
- Çoklu sargı 25 metre uzunluğunda olup, boru çaplarına göre değişen miktarlarda sarım sayılarına göre uygulanır.



0843-CPR-0445
ETA 18/0469
Linear joints and gap seal

PROFLAME Yangına Dayanımlı Köpük

Yatay ve düşey derzlerde uygulanarak 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlayan PU esaslı yangına dayanımlı köpük

Uygulama Alanları & Avantajları

- Beton, tuğla ve gaz beton derzlerinde kullanıma uygundur.
- 30 mm'ye kadar olan derzlerde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Yüksek akustik ve termal yalıtım değerlerine sahiptir.
- 750 ml metal tüp ambalaj formundadır.



PROFLAME

FIRE PROTECTION SYSTEMS



ProCo
G r o u p

Tepecik Yolu Caddesi, Geylani 1 Sitesi,
A Blok, D:26 Etiler - İstanbul / TÜRKİYE
T +90 (212) 352 91 20
F +90 (212) 352 91 21
E info@proflame.com.tr
www.proflame.com.tr

